

Ulsted-Aalebæk Vandværk amba  
Skovsgårdvej 31  
9370 Hals  
Att.: Hanne Bønnelykke

Rapportnr.: AR-16-CA-00417661-01  
Batchnr.: EUDKVE-00417661  
Kundenr.: CA0003641  
Modt. dato: 27.04.2016

## Analyserapport

Prøvested:	Ulsted-Aalebæk Vandværk, Ledningsnet - 71440 - V02201200 / 4817001299		
Udtagningsadresse:	Kongevejen 128, 9370 Hals		
Prøvetype:	Drikkevand - Begrænset kontrol		
Prøvedtagning:	27.04.2016 kl. 09:55		
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S	BCN	
Analyseperiode:	27.04.2016 - 02.05.2016		

Lab prøvenr:	80317487	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Farvetal, Pt	6.8	mg Pt/l		15	1	DS/EN ISO 7887, metode C	10
Turbiditet	0.29	FTU		1	0.05	DS/EN ISO 7027	20
<b>Mikrobiologi</b>							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	3	CFU/ml		200	1	ISO 6222:2002	
<b>Metaller</b>							
Jern (Fe)	0.037	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP-OES	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5	A
Vandtemperatur	7.2	°C				DS/EN ISO 19458	A
pH	7.7	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523	A
Ledningsevne	67	mS/m			0.1	DS/EN 27888	A
Iltindhold	10.4	mg/l	5		0.1	DS/EN ISO 5814	A
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	A
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	A
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	A
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	A

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevarerministeriets bek.nr. 1310 af 25. november 2015.

### Kopi til:

Ulsted-Aalebæk Vandværk amba, Hanne Bønnelykke, Skovsgårdvej 31, 9370 Hals  
Aalborg Kommune, Kopimodtager drikkevand, Stigsborg Brygge 5, 9100 Aalborg

02.05.2016

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*\*): Miljø- og Fødevarerministeriets bek.nr. 1310 af 25. november 2015.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.